



POINT INTERNATIONAL SRL

www.riscalda.net info@infrared.it

Sistemi portatili ad infrarosso - modelli vari



1



2

CARATTERISTICHE GENERALI

Questi apparecchi si rivelano particolarmente utile per l'uso nei seguenti luoghi:
bar, negozi, ristoranti .. Locali utilizzati saltuariamente

Modelli inclinabili montati su stativo regolabile
Bulbo a lunga durata (5.000 ore)
Potenza 2 kW – Carter in ottone dorato. Griglia di protezione.

Gli apparecchi non richiedono un periodo di pre-riscaldamento, poiché l'effetto termico è immediato.

Sono silenziosi e non modificano la composizione dell'aria.
Riproducendo il calore solare, forniscono una sensazione di benessere, una temperatura costante con alti rendimenti e risparmio energetico.

La possibilità di operare "a zone" ne incrementa la convenienza economica.

L'installazione è semplice poiché sono dotati di cavo, interruttore e spina di rete.

Manutenzione: nessuna

Facile sostituzione del bulbo Philips dopo 5000 ore di funzionamento.



8



3



4



5



6



7

1	Modello EH MOB	potenza 2 kw	altezza max mt. 2	IP20	peso kg. 12
2	Modello HELIOSA MOB	potenza 2 kw	altezza max mt. 2	IP20	peso kg. 11,5
3	Modello HELIOS PUNTO FUMO	potenza 1,5x2 kw	altezza mt. 2,22	IPX5	peso kg. 34
4	Modello GIRAFFA + V400 20FM	potenza 2 kw	altezza mt. 2,20	IP20	peso kg. 16
5	Modello Fungo elettrico MASTER 15FM	potenza 1,5x2 kw	altezza mt. 2,27	IP20	peso kg. 21,7
6	Modello Fungo elettrico FLEXY TOP 15FM	potenza 1,5x2 kw	altezza mt. 2,10	IPX5	peso kg. 22,7
7	Modello EHWP3	potenza 1,3 kw	altezza max mt. 2	IP54	peso kg. 8,5
8	Modello TRIPOD 2 : utilizzabile anche con i modelli: HP1 - WP65 - TOP 13 - TOP 15 (aggiungendo il cavo)				peso kg. 6,5

Copyright fotografie e testo:
STAR PROGETTI SPA
Point International srl

I modelli portatili devono essere prenotati: non sono normalmente disponibili a magazzino.
Sono dotati generalmente di cavo mt. 4 o 5 con spina shuko.
Il modello HELIOS PUNTO FUMO è dotato di rilevatore automatico di presenza.